

# OfficeMaster™ Card

## Intelligenter Unified Messaging Controller als 19“-Version (1x S<sub>2M</sub>/2x S<sub>2M</sub>)

### OfficeMaster Card als 19“-Version

- verfügbar für  
 30 Leitungen (ein ISDN-Primärmultiplexanschluss/ 1x S<sub>2M</sub>) und  
 60 Leitungen (zwei ISDN-Primärmultiplexanschlüsse /2x S<sub>2M</sub>)
- unterstützte ISDN-Protokolle:  
 DSS1 (Euro-ISDN) und Q.SIG
- unterstützte Unified Messaging-Dienste: Fax,  
 Festnetz-SMS, Voicemail und CTI Outbound
- Auslieferung im 19“ Gehäuse  
 (1 HE mit Motherboard und LAN-Adapter)
- LAN-Anschluss mit RJ45-Stecker  
 (10MBit/100MBit automatisch)

Die Nutzung zweidimensionaler Kompressionsalgorithmen (MR, MMR) auf der OfficeMaster Card kann mehr als 30% an Telefongebühren beim Faxversand sparen. Die OfficeMaster Card für ISDN-Primärmultiplexanschlüsse wird als Komplettsystem in einem 19“-Einschub (1 HE) geliefert. Er enthält ein Motherboard mit starker Prozessorleistung. Als Betriebssystem wird – wie bei den Versionen für die ISDN-Basisanschlüsse – Linux eingesetzt. Die Software ist für die gesamte OfficeMaster Card Familie identisch. Das System kommt ohne Festplatte aus; es bootet direkt von dem integrierten CD-ROM-Laufwerk. Auf diese Weise sind Software-Updates sehr einfach zu realisieren.

OfficeMaster Card als 19“-Version wird über eine Netzwerkschnittstelle (RJ45) mit dem Host verbunden. Da über diese Verbindung alle zu sendenden bzw. empfangenen Faxe transportiert werden, sollte die Anbindung an den Host entweder über einen Switch oder direkt über ein Cross-Over-Kabel erfolgen.

OfficeMaster Card wird mit 30 (1x S<sub>2M</sub>) oder mit 60 Fax-Kanälen (2x S<sub>2M</sub>) geliefert. Durch den Einsatz mehrerer Einschübe lässt sich die Zahl der Faxkanäle praktisch beliebig skalieren.

### Fax-Features

OfficeMaster Card ist in der Lage, mit jedem Gruppe-3-Faxgerät zu kommunizieren. Faxe in höchster Qualität können mit automatischer Fehlerkorrektur (ECM) versehen werden. OfficeMaster Card faxt und empfängt Dokumente mit einer Geschwindigkeit von 14.400 bps.



OfficeMaster Card im 19“ Rack



2x S<sub>2M</sub> Anschluss

